

寿县二中宣传栏、宣传标牌采购及安装项目询价公告

一、采购项目名称及内容：

- 1.项目名称：寿县二中宣传栏、宣传标牌采购及安装项目询价公告
- 2.项目编号：SXEZ-2021-CG0511
- 3.项目内容：具体内容详见采购需求
- 4.项目预算（最高限价）：9.5 万元

二、投标供应商资格：

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
- 2.应具有良好的信誉，近三年无重大违法记录。根据财库【2016】125 号文件，投标供应商在“信用中国”网站被列入失信被执行人受惩黑名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的；在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按无效投标处理；
- 3.本项目不接受联合体投标。
4. 投标供应商须提供有效的营业执照，范围包括广告、宣传栏、标识标牌、雕塑、工艺品等制作、销售、安装服务或类似的表述。

三、报名与联系方式：

- 1.报名截止时间：**2021 年 5 月 17 日下午 3 点**，逾期不受理；
- 2.报名地点：寿县二中综合楼一楼接待室；
- 3.联系电话：李主任 18919786468，齐主任 18919786039

四、中标单位确定：

有效投标单位达到三家以上（含三家），以最低价确定中标人；有效投标单位少于三家的，采用竞争性谈判确定中标人。

五、供货与售后：

- 1、合同签订后 20 个日历日内完成施工；
- 2、在使用过程中如遇到质量问题，中标人必须提供及时的售后服务，确保正常使用。

六、付款方式：

施工结束经验收合格后付款。

寿县二中宣传栏、宣传标牌采购及安装项目采购需求

第一包：

一、项目名称：宣传栏

二、项目说明

（一）参考图样：



（二）采购数量： 3 大 2 小 5 箱体一组产品**共计四组。**

（三）技术要求

1、尺寸规格：箱体尺寸：2400*1200mm（箱体机器整板折弯，箱体防尘防水，隐形折页，隐形锁，反水槽设计等）；箱体单开单看，箱体整体材质 1.5mm 板材，静电喷塑高温固化

2、箱体内置：

液压开启具有结构轻巧，能起阻尼缓冲作用。具有稳定接近不变的特性线。操作简便，安全可靠。宣传栏开启部位选用液压开启，主要是为了客户更换画面，同时也起到了一定的装饰作用。本产品液压杆是公司根据产品的需求，专业定制配件，开启次数可达 4 万次比市场上的产品高过 1-2 倍。

内置防水、防尘系统采用铰链反扣技术，实现宣传栏箱体表面微缝隙。配以防水胶条、防尘条及导流槽，做到内部干燥防尘防水，内置的隐形折页、隐形锁等。采用抗震系统部件，使本案产品具有较强的抗震性能，安全性更高。

3、立柱尺寸：国标 150*150mm，材质 1.5mm 厚镀锌钢板，高温静电喷塑高温固化，采用抗震系统部件，使本案产品具有较强的抗震性能，安全性更高。

4、钢化玻璃：液压开启，钢化玻璃厚 5mm，透光度高达 99%，具有良好的耐候性，昼夜表面不起雾，显示效果清晰。不易破碎，安全性高。

5、顶棚：侧宽 600mm（反水槽设计），顶棚和箱体后背板材质 1.2mm

6、整体尺寸：10300*2500*600mm

安装要求：预埋，钢板、混凝土，预埋基础规格：500*500*500mm。

三、特别要求

为保证校园宣传栏集中统一，整体美观大方，本项目需踏勘现场，踏勘地点：寿县第二中学校内，踏勘联系人及联系电话：齐主任 18919786039。

第二包：

一、项目名称：建党百年雕塑

二、项目说明

效果图



1、整体材质 1.5mm **镀锌钢板** 板材， 静电喷塑高温固化。

2、线条采用丝网印刷。

3、党徽、文字采用 5mm pvc 字。

4、安装采用地脚板打膨胀螺丝固定。

5、整体尺寸 3000*1800*300mm

6、喷涂工艺：

本产品喷塑要经过 18 道喷塑前处理工艺，220 度高温烘烤，采用进口塑粉，确保产品无蚀，十年内不褪色。

7、隐藏锁：材质为 304 不锈钢，采用多层处理，确保产品不生锈，不易磨损。抗腐能力强，使用方便、简洁，只需用手轻轻旋转旋钮，小巧而不显眼，能起到隐藏的最好效果！

8、防水/防尘：采用铰链反扣技术，实现宣传栏箱体表面微缝隙。做到内部干燥防尘防水，保护电控系统。

第三包：

一、项目名称：社会主义核心价值观项目

二、项目说明

效果图



编 号：DJ-240 镀锌板
规 格：5000mmx3000mm

1.选材及备料：上海宝钢镀锌钢板，激光切割机下料，数控折弯，氩弧焊焊接打磨成型。

2.表处理：抛丸机前期处理，塑粉品牌为阿克苏，220 度高温烘烤 120 分钟，塑成厚度 120 μ m 无色差。

3.包装：用缠绕膜将产品整体缠绕防水，外表加气垫膜，保证产品不受碰撞造成损失，最后用纸箱包装。

主结构规格：5000*300*250mm

1.窗花 t2.5 镀锌钢板：t2.5mm 镀锌板材，静电喷塑，卡槽支撑龙骨。含玻璃 T52.底座 t1.

2.镀锌钢板：t1.2 镀锌钢板，数控折弯，附加强筋,静电喷塑,高温固化 220 度高温烘烤 120 分钟，塑成厚度 120 μ m 无色差。

3.拉弯圆 100*100m：t1.5 镀锌钢板，数控折弯，附加强筋,静电喷塑,高温固化 220 度高温烘烤 120 分钟，塑成厚度 120 μ m 无色差。

4. 龙骨 50*50mm 100*100mm：t1.2 镀锌钢板

5. 镀锌钢板字: t1.2 镀锌钢板, 数控折弯, 附加强筋, 静电喷塑, 高温固化 220 度高温烘烤 120 分钟, 塑成厚度 120 μ m 无色差。

6. 下料激光拉弯: t1.2 镀锌钢板, 数控折弯, 附加强筋, 静电喷塑, 高温固化 220 度高温烘烤 120 分钟, 塑成厚度 120 μ m 无色差。

7. 喷塑: t1.2 镀锌钢板, 数控折弯, 附加强筋, 静电喷塑, 高温固化 220 度高温烘烤 120 分钟, 塑成厚度 120 μ m 无色差。

8. 地脚板: t8 钢板

9. 安装配件: 膨胀螺丝, 固定螺丝, 结构胶, 油漆 气泡膜

10. 基础水泥、石子、黄沙

11. 人工: 焊接、打磨、包装、安装。